


PDU-32AV24-18C3-6C9-3P



ОПИСАНИЕ

PDU-32AV24-18C3-6C9-3P распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) — устройство для распределения электрической энергии без мониторинга это 3х фазный разветвитель питания, оснащённый 3-х полюсным автоматическим выключателем на 32А, с 24-мя запирающимися розетками переменного тока для одновременного питания нескольких электронных устройств с защитой от скачков напряжения и перегрузки.

PDU оснащено шнуром питания ПВХ 5*6мм²*2м, так что можно легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам.

Идеально подходит для дата-центров, серверных, майнинг-ферм и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

- **СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус:** изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает отличные ударопрочные характеристики, высокую износостойкость, коррозионную устойчивость при сохранении внешне привлекательного дизайна. Данная модель для тяжелых условий эксплуатации комплектуется шнуром питания длиной 2 м 5Gx6MM², макс. 50 Гц / 250 В / 32 А / 7 кВт.
- **24 РОЗЕТКИ С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ:** обеспечивают достаточное количество розеток для стоек вашего центра обработки данных. Надежные запирающиеся розетки IEC C13 / C19 обеспечивают надежное подключение питания, позволяя избежать отсоединения вставленных вилок.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:** PDU имеет съемные монтажные фланцы, которые поддерживают горизонтальный монтаж 1U в 2-х и 4-х стоечных стойках. Он также подходит для настенного монтажа и монтажа под столешницей. Корпус можно поворачивать лицом к передней или задней стенке стойки.
- **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:** Благодаря надежным выключателям PDU автоматически отключается для защиты ваших устройств в случае перенапряжения, перегрузки по току, высокой температуры, коротком замыкании. Защитная крышка на выключателе предотвращает риск случайного отключения.

- Продукты Powercom обеспечивают эффективную работу вашего оборудования - от крупнейшего центра обработки данных до самого маленького домашнего офиса. Независимо от того, требуется ли вам обеспечить питание серверов и надежную резервную батарею, подключить видеисточники высокого разрешения к дисплеям и цифровым вывескам или организовать и обезопасить ИТ-оборудование в стойках, Powercom предлагает комплексное решение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	PDU-32AV24-18C3-6C9-3P
Мониторинг	Без мониторинга
Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"0U 18 *C13 + 6 * C19 запирающиеся розетки, 3-фазный автоматический выключатель, 5* 6 мм 2 *2 м, штекер 32A IEC 60309, 3 индикатора питания
Позиция	Вертикальный 32A
Кол-во фаз, розеток	3 фазы 24 розетки
Напряжение питания	230В
Ток	32A
Мощность	7Квт
Тип розеток	18 x IEC 320 C13, 6 x IEC 320 C19
Тип штекера	32A IEC60309 (штекер + розетка)
Особенности	3P32A автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	IEC 60309 ,5G 6MM2 cable length is 2meters
Функции	3-фазный автоматический выключатель
Размер корпуса	1244,5*62,3*45
Монтажное расстояние	1207±3 мм
Вес изделия	5.8KG
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
Групповая упаковка	133*27*17 см 4шт/ коробка NW 23.2 КГ/коробка GW 24 КГ/коробка
Индивидуальная коробка	133*13.5*8см NW 5.8КГ/шт GW 6KG /pcs
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет