SNMP-адаптер SNMP-MCY-EN для ATS-16/30

ОПИСАНИЕ

Встраиваемый SNMP-MCY-EN (для ATS-16/30) адаптер – предоставляет веб сервер для мониторинга и управления ATS-16/30 в сетевой среде включая LAN и интернет. Он может определять температуру и влажность окружающей среды через подключение к «Устройство мониторинга окружающей среды EMD» (приобретается отдельно). Этот же порт используется и для передачи данных трансмиссии. Просто подключитесь к SMS-модему (приобретается отдельно), чтобы отправить SMS с помощью RJ11/DB9 кабеля. Интегрирование с программным обеспечением «SNMP Web Manager», поможет контролировать и удаленно получать доступ ко всем распределенным устройствам с помощью SNMP-MCY-EN в локальной сети или интернете. Для получения подробной информации о работе, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя «ATS Monitor».

ОСОБЕННОСТИ

- Данная модель предназначена для использования со статическими переключателями POWERCOM ATS 16A, ATS 30A.
- Откройте средство мониторинга через веб-браузер.
- Установите «SNMP MIB» для мониторинга состояния ATS.
- Автоматическое обнаружение и быстрый обмен 10M /100м (быстрый интернет).
- Поддержка протоколов таких как TCP/IP, UDP, SNMP, SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, IPV4/IPV6, DHCP и так далее.
- Хранение журналов событий более 200 000 потоков, включая ATS предупреждения,
- неисправности и предупреждения от «Устройство мониторинга окружающей среды EMD», журналы

рабочих данных от веб-пользователей или от ATS пользователей. Он будет храниться безопасно без потерь даже при отключении питания.

- Поддержка ежедневных отчетов для журнала событий и журнала данных.
- Поддержка мониторинга через «Устройство мониторинга окружающей среды EMD» и отправки SMS сообщений.
- Оснащен часами реального времени для записи журнала с датой и поддержания работы до 7 дней без подключения питания.