



5S700i

Общие

Топология	Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, Booster + Fader)
Конфигурация	Устанавливается в виде «башни» или под монитором
Код изделия	5S700i
Цвет	черный
Рейтинг (ВА/Вт)	700/420
Размеры, В x Ш x Г, мм	250 x 87 x 260
Вес, кг	5.98
Гарантия	2 года гарантии, включая батареи
Комплект поставки	Источник бесперебойного питания 2 выходных кабеля стандарта IEC USB-кабель руководство пользователя на 18 языках правила техники безопасности

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14
	
Диапазон входного напряжения	175 - 275 В
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50-60 Гц с автовыбором

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение	230 В пер. Тока
Стабильность выходного напряжения	230 В +/- 10%
Розетки на выходе	(3) IEC-320-C13 (3) IEC-320-C13 surge only



Характеристики батарей

Управление батареей	Автотестирование батареи, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи
Параметры подключения	
Коммуникационный порт	HID-совместимый USB порт, автоматически определяемый всеми общераспространенными операционными системами (Windows Vista, 7 и 8, Linux, Mac OS X), кабель прилагается
Параметры окружающей среды	
Уровень акустического шума	< 40 дБ на расстоянии 1 м
Рабочая температура	от 0 до 40 °C
Безопасность	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -3
Маркировка	Отчет CB, маркировка CE
Защита линий передачи данных	Тел./Факс/Модем/Интернет и Ethernet

В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2017 Eaton
All Rights Reserved