ELP1600DIN

Общие

Топология	Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, компенсация пониженного и повышенного напряжения)
Конфигурация	Башня/Стойка
Код изделия	ELP1600DIN
Цвет	Чёрный
Рейтинг (ВА/Вт)	1600/1000
Функция EcoControl	Да, экономия до 20% электроэнергии (автоматическое отключение периферийных устройств при отключении основного оборудования)
Размеры, В x Ш x Г, мм	275 x 82 x 390
Вес, кг	11.3
Гарантия	3 года гарантии, включая батареи.
Комплект поставки	Источник бесперебойного питания с входным кабелем USB-кабель программное обеспечение управления электропитанием руководство пользователя на 18 языках включая русский

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	165 В - 285 В (регулировка 150 В - 285 В)
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50-60 Гц, автовыбор

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	230 В (регулировка 220 В - 230 В - 240 В)
Розетки на выходе	(4) Schuko (4) Schuko surge only

Характеристики батарей

Управление батареей	Автотестирование батареи, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи

Параметры подключения

аварийный сигнал	ЖК-дисплей (отображение состояния и результатов измерений, ввод настроек ИБП)
Коммуникационный порт	Порт USB (кабель прилагается)
Программное обеспечение	Диск с ПО Eaton UPS Companion для управления безопасным завершением работы системы, измерения энергопотребления и настройки ИБП

Параметры окружающей среды

Защита от скачков напряжения	Устройство защиты от скачков напряжения в соответствии с IEC 61643-1
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, отчет CB report, маркировка CE
Защита линий передачи данных	Телефон/Факс/Модем/Интернет и Ethernet

В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved