**EL1600USBIEC**

### Общие

| | |
|---|---|
| Конфигурация | стойка/башня |
| Код изделия | EL1600USBIEC |
| Цвет | Черный |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 1600/1000 |
| **Функция EcoControl** | Да, до 25% экономии энергии (автоматическое отключение незадействованного периферийного оборудования |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 305 x 81 x 312 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Гарантия | 2 года гарантии, стандартная, включая батареи |
| Комплект поставки | Источник бесперебойного питания с восемью выходными розетками<br>2 выходных кабеля стандарта IEC<br>руководство пользователя на 18 языках включая русский<br>компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Intelligent Power Software<br>USB-кабель<br>правила техники безопасности |

### Входные характеристики

| | |
|---|---|
| Входная розетка | (1) IEC-320-C14 |

| | |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 184 В – 264 В (с возможностью регулировки до 161 В – 284 В) |
| Входная защита | Автоматический выключатель с возможностью повторного включения |
| Номинальное входное напряжение | 230В |
| Рабочая частота | 50-60 Гц, автовыбор |

### Выходные характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В) |
| Розетки на выходе | (4) IEC-320-C13 (4) IEC-320-C13 surge only |

| | |
|---|---|
| Совместимость с PowerLine | 1 розетка PLC-ready |

### Характеристики батарей

# Eaton Ellipse ECO 1600 IEC USB (EL1600USBIEC)

| | |
|---|---|
| Тип батарей | Заменяемые герметичные свинцово-кислотные |
| Индикаторы замены батарей | Светодиод + звуковой сигнал |
| Тест батарей | Да (автоматически) |
| Холодный запуск (без сетевого питания) | Да |
| Защита от глубокого разряда | 4 часа |

### Параметры подключения

| | |
|---|---|
| Коммуникационный порт | USB порт (кабель в комплекте) |
| Программное обеспечение | ПО Eaton Intelligent Power software входит в комплект поставки (совместимо с: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) |

### Параметры окружающей среды

| | |
|---|---|
| Защита от скачков напряжения | Соответствует стандарту для устройств защиты от скачков напряжения IEC 61643-1 |
| Характеристики безопасности и ЭМС | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE |
| Защита линий передачи данных | Телефон/Факс/Модем/Интернет/Ethernet |

Все спецификации могут быть изменены без уведомления в интересах постоянного совершенствования продукции.

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved