

SP-08 USB03AB



ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматический предохранитель для отключения при перегрузках и КЗ
- Варисторная защита от высоковольтных импульсных помех
- Защитные шторки на розетках от посторонних предметов
- Восемь евро розеток CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов
- Три USB порта для зарядки различных устройств, суммарной мощностью 15,5Вт
- Возможность настенного крепления в любом положении
- Максимально допустимая нагрузка 4000 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Удлинитель (сетевой фильтр) с USB 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (руководство по быстрому запуску) 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SP-08 USB03AB 1,8 м	SP-08 USB03AB 3,0 м	SP-08 USB03AB 5,0 м
Номинальное напряжение (В)	~ 250		
Рабочая частота (Гц)	50		
Максимальная нагрузка (Вт)	4000		
Максимальный ток (А)	16		
Тип розеток	EU (CEE 7/4)		
Тип вилки	EU (CEE 7/7)		
Устойчивость к возгоранию	Устойчив к возгоранию, не поддерживает горение		
Количество розеток	8*EU+3*USB		
Материал корпуса	PC		
Индикация вкл/откл	Да		
USB зарядка (Вт)	Выходная мощность USB портов, А 5VDC 3.1A MAX Выходная мощность 1*USB порта, А 5VDC 2.4A MAX Суммарная мощность: 15,5 Вт		
Настенное крепление	Да		
выключатель	1		
Защитные функции	защита от детей, защита от КЗ, перегрузки, ВЧ и импульсных помех		
Термовыключатель	>16А восстанавливаемый, защита от перегрузки		
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж	≤ 175		
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +70		
Влажность воздуха	не более 65 %		
Длина кабеля, м	3G*1,8 м (1,0 мм ² H05VV-F 3G медь)	3G*3,0 м (1,5 мм ² H05VV-F 3G медь)	3G*5,0 м (1,5 мм ² H05VV-F 3G медь)
Размеры изделия (Ш x В x Г), мм	230x105x45		
Вес, г	550	680	800
Цвет	черный		
Гарантия	12 месяцев		
Срок службы	2 года		