



EL650USBIEC

Общие

Конфигурация стойка/башня Код изделия EL650USBIEC Цвет Черный Рейтинг (ВА/Вт) 650/400

Функция EcoControl Да, до 20% экономии энергии (автоматическое отключение незадействованного периферийного оборудования

Размеры, В х Ш х Г, мм 263 x 81 x 235

Вес, кг

Гарантия 2 года гарантии, стандартная, включая батареи

Комплект поставки Источник бесперебойного питания с четырьмя выходными розетками 2 выходных кабеля стандарта IEC

руководство пользователя на 18 языках включая русский компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Intelligent Power Software USB-кабель

правила техники безопасности

Входные характеристики

Входная розетка (1) IEC-320-C14



184 B – 264 B (с возможностью регулировки до 161 B – 284 B) Диапазон входного напряжения

Входная защита Автоматический выключатель с возможностью повторного включения

Номинальное входное напряжение 230B

Рабочая частота 50-60 Гц, автовыбор

Выходные характеристики

Номинальное напряжение 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В) Розетки на выходе (3) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C13 surge only





Совместимость с PowerLine 1 розетка PLC-ready

Eaton Ellipse ECO 650 IEC USB (EL650USBIEC)

Тип батарей Заменяемые герметичные свинцово-кислотные

Индикаторы замены батарей Светодиод + звуковой сигнал

Тест батарей Да (автоматически)

Холодный запуск (без сетевого питания) Да Защита от глубокого разряда 4 часа

Параметры подключения

Коммуникационный порт USB порт (кабель в комплекте)

Программное обеспечение ПО Eaton Intelligent Power software входит в комплект поставки (совместимо с: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)

Параметры окружающей среды

Защита от скачков напряжения Соответствует стандарту для устройств защиты от скачков напряжения IEC 61643-1

Характеристики безопасности и ЭМС IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE Защита линий передачи данных Телефон/Факс/Модем/Интернет/Ethernet

Все спецификации могут быть изменены без уведомления в интересах постоянного совершенствования продукции.

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton All Rights Reserved