


PDU-16AH9-9C3-1P-C20



ОПИСАНИЕ

PDU-16AH9-9C3-1P-C20 Распределитель питания (англ. power distribution unit, PDU) — устройство для распределения электрической энергии без мониторинга.

этот базовый распределитель питания, оснащён 9-ю розетками IEC 320 C13 с индикатором режима работы, для одновременного питания нескольких электронных устройств. Комплектуется шнуром питания с кабелем ПВХ 3*1,5мм²м*2м, так что вы можете легко подключать это устройство к труднодоступным розеткам.

PDU оснащен 1-фазным автоматическим выключателем, для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания.

достаточно прочный для использования в гараже, мастерской, офисе, гостиной и т.д. Он может быть установлено на стене или прикреплено к мебели, например, к отдельно стоящему столу.

ОСОБЕННОСТИ

- **СВЕРХПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус:** изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает отличные ударопрочные характеристики, высокую износостойкость, коррозионную устойчивость при сохранении внешне привлекательного дизайна. Данная модель для тяжелых условий эксплуатации комплектуется шнуром питания длиной 2 м 3Gx1,5MM2, макс. 50 Гц / 250 В / 16 А / 3680 Вт.
- **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:** Благодаря надежным выключателям PDU автоматически отключается для защиты ваших устройств в случае перенапряжении, перегрузки по току, высокой температуры, коротком замыкании. Защитная крышка на выключателе предотвращает риск случайного отключения.
- **9 РОЗЕТОК IEC 320 C13:** обеспечивают питание для стоек вашего центра обработки данных.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:** PDU имеет съемные монтажные фланцы, которые поддерживают горизонтальный монтаж 1U в 2-х и 4-х опорных стойках. Он также подходит для настенного монтажа и монтажа под столешницей. Корпус можно поворачивать лицом к передней или задней стенке стойки.

- Продукты Powercom обеспечивают эффективную работу вашего оборудования - от крупнейшего центра обработки данных до самого маленького домашнего офиса. Независимо от того, требуется ли вам обеспечить питание серверов и надежную резервную батарею, подключить видеисточники высокого разрешения к дисплеям и цифровым вывескам или организовать и обезопасить ИТ-оборудование в стойках, Powercom предлагает комплексное решение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	PDU-16AH9-9C3-1P-C20
Мониторинг	Без мониторинга
Описание PDU	Металлический корпус, монтируемый в стойку 19"1U Розетки 9* C13, 1 фазный автоматический выключатель 16А, индикатор питания, 3 * 1,5 мм2 * 2 м, штекер C20
Позиция	Горизонтальный 16А
Кол-во фаз, розеток	1 фаза 9 розеток
Напряжение питания	230В
Ток	16А
Мощность	≤ 3680Вт
Тип розеток	9 x IEC 320 C13
Тип штекера	C20 штекер
Особенности	1P16А автоматический выключатель, индикатор питания
Материал корпуса	Корпус из черного металла
Тип шнура питания	C19 штекер ,3G 1.5MM2 cable length is 2meters
Функции	1 фазный автоматический выключатель, индикатор питания
Размер корпуса	483*44,8*45 мм
Монтажное расстояние	461±3 мм
Вес изделия	1KG
Комплектация	Крепежный винт и гайка 4 комплекта, инструкция по быстрому запуску
Групповая упаковка	58*53*31 см 25шт/ коробка NW 25КГ/коробка GW 27.5 КГ/коробка
Индивидуальная коробка	51*10*6см NW1КГ/шт GW 1.1КГ/шты
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	5 лет