

Статический переключатель MTS 30A (Механический ввод резервного питания)



ОПИСАНИЕ

MTS POWERCOM (Maintenance Transfer Switch) – (Переключатель технического обслуживания)

MTS POWERCOM обеспечивает возможность обхода технического обслуживания, а также распределение выходной мощности.

POWERCOM MTS подходят для применения в центрах обработки данных, телекоммуникационных системах и системах монтажа в стойку.

POWERCOM MTS позволяет отключать ИБП без отключения нагрузки и поддерживать непрерывную работу подключенного оборудования во время планового технического обслуживания, такого как установка нового ИБП, замена батареи.

POWERCOM MTS позволяет подключаться к обычной электросети или генератору с помощью переключателя. Дополнительный выход может использоваться для питания таких устройств, как коврики для обогрева батарей, что устраняет необходимость в дополнительной сложной проводке.

POWERCOM MTS является лучшим выбором для центров обработки данных, телекоммуникационных систем и других систем монтажа в стойку.

ОСОБЕННОСТИ

- Механический (вручную) ввод резервного питания от двух отдельно независимых источников питания (ИБП или сетевое питание)
- Двойной источник питания для резервирования
- Обеспечивает плавное переключение питания ИТ-оборудования с ИБП на байпас в автоматическом режиме (в случае выхода из строя ИБП или MTS).
- Выбор предпочтительного источника на передней панели (ИБП или байпас)
- Высоконадежная конструкция 19-дюймовой стойки (2U) для встраивания в разнообразную рабочую среду

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Байпас
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MTS-10A	MTS-16A	MTS-30A	MTS-57A
Вход	Номинальное напряжение	230Vac / 10A	230Vac / 16A	230Vac / 30A	230Vac / 57A
	Диапазон напряжения	199V~262VAC			200V~240VAC
Время переключения	Автоматический переключатель	10 мс			25 мс
	Ручной байпас переключатель	16 мс (зависит от скорости ручного переключения)			6 мс (зависит от скорости ручного переключения)
Соединение	Входной разъём	IEC-C14	IEC-C20	Клеммная колодка	Клеммная колодка
	Выходные разъёмы	IEC-C13*12шт	IEC-C13*8шт IEC-C19*1шт	Клеммная колодка IEC-C13*8шт	Клеммная колодка
Подключение ИБП (TO UPS I/P)	IEC-C13	IEC-C19	Клеммная колодка	Клеммная колодка	
	Подключение ИБП (TO UPS O/P)	IEC-C14	IEC-C20	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Физические размеры	Размеры (ШxГxВ) мм	483 x 130 x 85			
	Вес (кг)	2,60			
	Монтаж	Крепление в стойку 2U			
					3,30