

Статический переключатель POWERCOM MTS 30A, MTS 57A (Механический ввод резервного питания)



ОПИСАНИЕ

MTS POWERCOM (Maintenance Transfer Switch) – (Переключатель технического обслуживания)

MTS POWERCOM обеспечивает возможность обхода технического обслуживания, а также распределение выходной мощности.

POWERCOM MTS подходят для применения в центрах обработки данных, телекоммуникационных системах и системах монтажа в стойку.

POWERCOM MTS позволяет отключать ИБП без отключения нагрузки и поддерживать непрерывную работу подключенного оборудования во время планового технического обслуживания, такого как установка нового ИБП, замена батареи.

POWERCOM MTS позволяет подключаться к обычной электросети или генератору с помощью переключателя. Дополнительный выход может использоваться для питания таких устройств, как коврики для обогрева батарей, что устраняет необходимость в дополнительной сложной проводке.

POWERCOM MTS является лучшим выбором для центров обработки данных, телекоммуникационных систем и других систем монтажа в стойку.

ОСОБЕННОСТИ

- Механический (вручную) ввод резервного питания от двух отдельно независимых источников питания (ИБП или сетевое питание)
- Двойной источник питания для резервирования
- Обеспечивает плавное переключение питания ИТ-оборудования с ИБП на байпас в автоматическом

режиме (в случае выхода из строя ИБП или МТС).

- Выбор предпочтительного источника на передней панели (ИБП или байпас)
- Высоконадежная конструкция 19-дюймовой стойки (2U) для встраивания в разнообразную рабочую среду

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MTS-30A	MTS-57A
Вход	Номинальное напряжение	230Vac / 30A	230Vac / 57A
	Диапазон напряжения	200V~240VAC	
Время переключения	Автоматический переключатель	25 мс	
	Ручной байпаспереключатель	6 мс (типичный)(зависит от скорости ручного переключения)	
Соединение	Входной разъём	Клеммная колодка	Клеммная колодка
	Выходные разъёмы	Клеммная колодка IEC-C13*8pcs	Клеммная колодка
	Подключение ИБП (TO UPS I/P)	Клеммная колодка	Клеммная колодка
	Подключение ИБП (TO UPS O/P)	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Физические размеры	Размеры(ШxГxВ) мм	482.6 x 130 x 84.8	
	Вес (кг)	2.6	3,3
	Монтаж	Крепление в стойку 2U	