RUSSIA

Close Window

→ См. полную документацию к Eaton ePDU G3 Managed

→ Вернуться на страницу семейства продуктов

EMAH28

EPDU MA 1U (C20 16A 1P) 8XC13

Общие

Функции	MA
Чертеж	
Обозначение стиля	EMAH28
Код изделия	EMAH28
Доступность	Обычно в наличии
MIB	Доступно для загрузки

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г, мм)	445x203x43
Способ установки	Использование монтажных кнопок при креплении к задней и боковым стенкам, регулируемые монтажные скобы. Блок распределения электропитания ePDU с форм-фактором 1U/2U может устанавливаться горизонтально, вертикально или под полками.

Вход

Макс. кВт	4
Разъем	(1) IEC-320-C20
Длина кабеля (м)	3
Напряжение	230V
Ток	16
Фаза	Однофазный
Частота	50 Гц

Выход

Фиксатор кабеля	Да
Выходы	(8) IEC-320-C13

Контроль выхода	Да

Защита и фильтр

Подавление пиков/выбросов	Н/Д
Фильтр электромагнитного излучения/радиопомех	Н/Д

Интерфейс управления

Последовательная цепь	до 8 блоков
Рабочая температура	60 градусов Цельсия
Горячая замена	Да
Обмен данными и протоколы	HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Опциональный датчик температуры и влажности	EMP001
Последовательные интерфейсы	Да
Внешний интерфейс	Да
Интерфейс Ethernet	Да
Мониторинг напряжения	Да

Контроль и распределение

Измерения	Измерение параметров на выходных розетках по линиям A и B
Параметры измерений	В, Вт, А, кВт-ч, активная мощность, полная мощность, максимальная мгновенная мощность
Точность измерений	Класс точности 1 в соответствии с IEC
Контроль состояния прерывателей цепи	Да
Контроль состояния прерывателей цепи	Да
Гарантия	Выходное и распределительное оборудование по каналам A и B

Нормы и экологические стандарты

Утверждения и согласования	CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Безопасность - Часть 1: Общие требования, МЭК 60950-1(изд.2), МЭК 60950-1(изд.2);am1 EN 55022:2010 Радиопомехи - Ограничения и методы измерений. EN 55024:2010 Помехоустойчивость - Ограничения и методы измерений.
Электромагнитная совместимость	EN 61000-6-2:2005 часть 6-2: Групповые стандарты - Помехоустойчивость в промышленной среде EN 61000-6-4:2007+A1:2011 часть 6-4: Групповые стандарты - Норма выбросов в промышленной среде
Окружающая среда	Директива RoHS – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, Регламент REACH (CE № 1907/2006), Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, PEP ecopassport (основные блоки) Комплект: 100% перерабатываемые, 100% перерабатываемые: без содержания пластика, метала, поролона.
Завод-изготовитель	ИСО 9001:2008 / ИСО 14001:2004

Гарантия

Стандартная гарантия	2 года

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2018 Eaton
All Rights Reserved