

# SP-06W



## ОПИСАНИЕ

Удлинитель (сетевой фильтр) - SP-06W предназначен для постоянного безопасного подключения к сети электроснабжения бытовой, компьютерной техники, сетевого оборудования, систем видеонаблюдения и ее защиты от короткого замыкания и перегрузок, импульсных и высокочастотных помех. Суммарная максимально допустимая нагрузка может достигать 4000 Вт.

Корпус SP-06W выполнен из ударопрочного, негорючего пластика. Модель оснащена защитными шторками, которые препятствуют проникновению в удлинитель (сетевой фильтр) посторонних предметов.

Удлинитель (сетевой фильтр) можно закрепить на стене при помощи специальных пазов в любом удобном положении, расположенных на тыльной стороне устройства.

Провода сделаны из чистой меди сечением:

SP-06W 1,8м: 3x1 мм<sup>2</sup>

SP-06W 3,0м: 3x1,5 мм<sup>2</sup>

SP-06W 5,0м: 3x1,5 мм<sup>2</sup>

Модель оснащена 6-ю евро розетками типа CEE 7/4, выключателем короткого хода, световой индикацией рабочего состояния.

## ОСОБЕННОСТИ

- Плавкий предохранитель (однократного срабатывания) для отключения при перегрузках и КЗ
- Варисторная защита от высоковольтных импульсных помех

- Защитные шторки на розетках от посторонних предметов
- Шесть евро розеток CEE7/4 (EU) с надежной фиксацией вилок любых типов
- Возможность настенного крепления в любом положении
- Максимально допустимая нагрузка 4000 Вт

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SP-06W 1,8 м	SP-06W 3,0 м	SP-06W 5,0 м
Номинальное напряжение (В)	~ 250		
Рабочая частота (Гц)	50		
Максимальная нагрузка (Вт)	4000		
Максимальный ток (А)	16		
Тип розеток	EU (CEE 7/4)		
Тип вилки	EU (CEE 7/7)		
Устойчивость к возгоранию	Устойчив к возгоранию, не поддерживает горение		
Количество розеток	6*EU		
Материал корпуса	PP		
Индикация вкл/откл	Да		
Настенное крепление	Да		
Выключатель	1		
Защитные функции	защита от детей, защита от КЗ, перегрузки, ВЧ и импульсных помех		
Термовыключатель	>16А плавкий, защита от перегрузки		
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж	≤ 380		
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +70		
Влажность воздуха	не более 65 %		
Длина кабеля, м	3G*1,8 м (1,0 мм <sup>2</sup> H05VV-F 3G медь)	3G*3,0 м (1,5 мм <sup>2</sup> H05VV-F 3G медь)	3G*5,0 м (1,5 мм <sup>2</sup> H05VV-F 3G медь)
Размеры изделия (Ш x В x Г), мм	338.5x50x40.2		
Вес, г	480,00	680,00	820,00
Цвет	Верх белый, низ серый		
Гарантия	12 месяцев		
Срок службы	2 года		