

Технический паспорт Eaton 9E EBM 72 В

Наименование изделия	Артикул	Описание
Eaton 9E EBM 72 В	9EEBM72	Внешний батарейный модуль для Eaton 9E 2000i, Eaton 9E 3000i, Eaton 9E 3000iXL

Упаковка	Габаритные размеры (ШхВхГ, мм)	Вес (кг)	Кол-во изделий / коробок	Штрихкод
Отдельная коробка	330*464*496	37.4 кг	1 изделие / коробка	786689166632
Транспортный поддон	1000*1053*1200	1087 кг	14 коробок / поддон	

Комплектность
1 аккумуляторный модуль, 1 кабель для подключения, краткое руководство по эксплуатации, инструкции по технике безопасности

Технические характеристики	
Габариты (Ш х В х Г*) / Вес	190*330*399 мм / 35,8 кг
Гарантия	2 года
Стандарты и сертификаты	IEC/EN 62040-1 (безопасность), IEC/EN 62040-2 (EMC), CE, CB (TUV), EAC

Время работы в минутах**	25%	50%	75%	100%
9E 2000i + 1 EBM	155	79	49	36
9E 2000i + 2 EBM	276	136	91	66
9E 2000i + 3 EBM	409	198	128	95
9E 2000i + 4 EBM	584	243	174	120
9E 3000i + 1 EBM	113	49	32	22
9E 3000i + 2 EBM	193	90	58	42
9E 3000i + 3 EBM	288	126	86	61
9E 3000i + 4 EBM	383	173	110	83

*Г х В х Ш= Глубина х Высота х Ширина

**Указанная продолжительность работы является ориентировочной и может меняться в зависимости от используемого оборудования, конфигурации, срока службы аккумуляторных батарей, температуры окружающей среды и т.д.