



Close Window

Eaton ATS16 – Технические характеристики



Общая информация

Номинальный ток	16 А
Вход/выход	
Номинальное напряжение / частота входного напряжения	208/220/230/240 В ; 50/60 Гц
Производительность	
Стандартное время переключения	8 мс
Безопасность	IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1
Электромагнитная совместимость	IEC/EN 62310-2
Маркировка	CE
Соединение	
Входы	2 IEC C20 + 2 входных кабеля
Выходы	8 IEC C13 + 1 IEC C19
Подключение и пользовательский интерфейс	
Пользовательский интерфейс	ЖК-дисплей
Сетевое подключение	Нет
Размеры и вес	
Размеры В x Г x Ш	43 x 430 x 250 мм
Вес	3,3 кг
Клиентское обслуживание и техническая поддержка	
2 года гарантии	
Артикулы	
ATS	EATS16
Набор из 2 соединительных кабелей 16А с IEC female коннектором / USE-DIN вилкой Длина 1,5 м	66397
1 кабель / IEC male 10 А – IEC female 16 А	66029

В силу постоянного совершенствования продукции, все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2018 Eaton
 All Rights Reserved