5E2000iUSB

Общие

Топология	Линейно-интерактивный с технологией автоматического регулирования напряжения (AVR)
Конфигурация	Корпус типа Tower
Обозначение стиля	5E2000iUSB
Код изделия	5E2000iUSB
Рейтинг (ВА/Вт)	2000 ВА / 1200 Вт
Размеры, В x Ш x Г, мм	330 x 180 x 133
Вес, кг	10.46
Гарантия	2 года

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	170-280 В
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50/60 Гц

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение	230 В
Розетки на выходе	(6) IEC-320-C13

Характеристики батарей

Управление батареей	Непрерывный заряд батарей, «холодный» пуск

Параметры подключения

Коммуникационный порт	1 порт USB
Программное обеспечение	ПО Eaton UPS Companion

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	< 45 дБ
Рабочая температура	0–40 °C
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC/EN 62040-2
Безопасность	IEC/EN 62040-1
Подтверждения	CE, CB (TUV)
Защита линий передачи данных	Интернет/телефон/факс

Поскольку оборудование постоянно модифицируется, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved