

# Powercom автоматические переключатели ATS-16A/ATS-30A

- Питание от двух отдельных независимых источников питания
- Двойной источник питания для резервирования
- Обеспечивает бесперебойное переключение питания для ИТ-оборудования.
- Выбор предпочтительного источника на передней панели
- Высоконадежная конструкция 19-дюймовой стойки (1U), позволяющая вписаться в разнообразную рабочую среду.
- Встроенный интеллектуальный слот для SNMP или Modbus
- Встроенные интерфейсы USB и RS-232.



## РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ                                  | ATS-16A   | ATS-30A   |
|---|---|---|
| ТОПОЛОГИЯ                               | Relay   | Relay+SCR   |
| <b>ВХОД</b>                             |   |   |
| Входное напряжение                      | 220/230/240 VAC                                     |   |
| Допустимый диапазон входного напряжения | 180 - 258 VAC                                       |   |
| Входная частота                         | 50 Hz/60 Hz   |   |
| Максимальный входной ток                | 16 A  | 30A   |
| <b>ВЫХОД</b>                            |   |   |
| Выходное напряжение                     | 220/230/240 VAC                                     |   |
| Максимальный выходной ток               | 10 A for IEC-C13 выходов<br>16 A for IEC-C19 выхода | 10 A for IEC-C13 выходов<br>16 A для IEC-C19 выхода<br>30A для кабельного ввода |
| <b>СОЕДИНЕНИЕ</b>                       |   |   |
| Входные разъемы                         | 2 x IEC-C20 входы                                   | 2 x кабельный ввод  |
| Выходные разъемы                        | 8 x IEC-C13<br>1 x IEC-C19                          | 4 x IEC-C13<br>1 x IEC-C19<br>1 x кабельный ввод                                |
| Коммуникационные порты                  | USB/RS-232  | USB/RS-232  |
| <b>ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ</b>                   | 9-12 мс (типично), 16 мс макс.                      | 9-12 мс (типично), 16 мс макс.  |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>             |   |   |
| Размеры, Г X Ш X В (мм)                 | 330 x 430 x 44                                      | 330 x 430 x 44  |
| Вес нетто (кг)                          | 5   | 4.5   |
| Вес нетто (включая аксессуары) (кг)     | 8   | 7.5   |
| <b>ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА</b>                 |   |   |
| Рабочая влажность                       | 0-95 % RH @ -5°C- 45°C (без конденсации)            |   |

\* Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления