Компактные распределительные шкафы навесного монтажа IKA

Степень защиты IP65

Powering Business Worldwide

Распределительные шкафы навесного монтажа IKA

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, представляет новую линейку высококачественных распределительных шкафов навесного монтажа IKA. Промышленная серия IKA-...-UV изготавливается из материалов устойчивых к ультрафиолетовому излучению и предназначена для монтажа в помещениях и вне помещений.
Профессиональная серия IKA-...-ST предназначена для монтажа в помещениях.

Условные обозначения

Условное обозначение	Расшифровка
	Полная изоляция, в соответствии с EN 60670-24
	Только для использования в помещениях
	Для использования в помещениях и вне помещений. При использовании вне помещений рекомендуется размещать изделие под навесом
	Собранное изделие устойчиво к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892-2
	Устойчивость к повышенной температуре и огнеупорность в соответствии с IEC/EN 62208

Комплектность

	IKA-...-UV (пром. серия)	IKA-...-ST (проф. серия)
Нижняя часть (ПК)	■	–
Нижняя часть (АБС)	–	■
Рама крышки (ПК)	■	–
Рама крышки (АБС)	–	■
Дверь (ПК)	■	■
Съемная опорная стойка DIN	■ [1]	■ [1]
Шина N/PE IP2X	■	■
Крышка для неиспользуемых зон шести модулей	■	■
Винты для затягивания, возможность герметизации	■	■
Защитные крышки	■	■
Маркировка силовых цепей	■	■

ПК: Поликарбонат
АБС: Акрилонитрилбутадиенстирен
[1] Только для компактных распределительных щитков с несколькими рядами

Регулировка по глубине
Два уровня установки DIN-рейки

Опорная рейка
Стандарт DIN

Шины N и PE
В комплекте поставки

Долговечный замок
Интуитивно понятный механизм запирания

Отверстия для крепления
Крепление к стене с сохранением степени защиты IP65

Заготовки отверстий
Для ввода кабелей

Легкая перенавеска двери
Для открывания слева или справа

Устойчивость к УФ излучению
Дверь изготовлена из поликарбоната

Промышленная серия IKA-...-UV

IP 65 (IK 08)

- Навесной монтаж
- Класс защиты II, полная изоляция
- Промышленная версия выполнена из высококачественного поликарбоната, устойчива к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892-2
- От 1 до 3 рядов, ширина 12 и 18 модулей
- Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей
- Полностью съемная опорная стойка стандарта DIN в распределительных щитках в несколько рядов
- Пространство до 46 мм под рейкой DIN для удобства разводки кабелей
- Допуск для компенсации размеров модулей в крышке
- Возможность непосредственного крепления на стену, нет необходимости сверлить отверстия в кожухе
- Рейка DIN с регулируемой глубиной, расстояние между рядами 150 мм
- Шины для нейтральных и защитных проводников, IP2X защита от прикосновения, с технологией плотного прикручивания
- Быстрая и простая переустановка дверных петель для открывания в обратном направлении
- Нижние и верхние грани с заготовками отверстий для ввода кабелей
- Интуитивно понятный механизм запирания и отпирания дверей, цилиндрический замок — по дополнительному заказу, с вспомогательным оборудованием
- Корпус цвет RAL 7035, дверь прозрачная
- Испытание раскаленной проволокой 850 °C
- Не содержит галогены
- Сертификат Немецкой Ассоциации Электрических, Электронных и Информационных Технологий (VDE)

Количество рядов / модулей в шкафу	Описание	Дверца	Наименование	Артикул	Упак. (шт.)
Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей					
1/4	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/4-ST-UV	174187	1
1/6	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/6-ST-UV	174188	1
1/8	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/8-ST-UV	174189	1
12 модулей в каждом ряду					
1/12	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/12-ST-UV	174190	1
2/24	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-2/24-ST-UV	174191	1
3/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм² + 12 по 10 мм² и одно 25 мм² + одно 35 мм²	прозрачная	IKA-3/36-ST-UV	174192	1
18 модулей в каждом ряду					
1/18	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/18-ST-UV	174193	1
2/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм² + 12 по 10 мм² и одно 25 мм² + одно 35 мм²	прозрачная	IKA-2/36-ST-UV	174194	1
3/54	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 16 по 6 мм² + 16 по 10 мм² и два по 25 мм² + два по 35 мм²	прозрачная	IKA-3/54-ST-UV	174195	1

Профессиональная серия IKA-...-ST

IP 65 (IK 08)

- Навесной монтаж
- Класс защиты II, полная изоляция
- Профессиональная версия: корпус изготовлен из АБС, дверь из поликарбоната
- От 1 до 3 рядов, ширина 12 и 18 модулей
- Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей
- Шины для нейтральных и защитных проводников, IP2X защита от прикосновения, с технологией плотного прикручивания
- Полностью съемная опорная стойка стандарта DIN в распределительных щитках в несколько рядов
- Рейка DIN с регулируемой глубиной, расстояние между рядами 150 мм
- Быстрая и простая переустановка дверных петель для открывания в обратном направлении
- Нижние и верхние грани с заготовками отверстий для ввода кабелей
- Интуитивно понятный механизм запирания и отпирания дверей, цилиндрический замок — по дополнительному заказу, с вспомогательным оборудованием
- Корпус цвет RAL 7035, дверь прозрачная
- Испытание раскаленной проволокой при 650 °C

Количество рядов / модулей в шкафу	Описание	Дверца	Наименование	Артикул	Упак. (шт.)
Мини оболочки для 4, 6, 8 модулей					
1/4	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/4-ST	174221	1
1/6	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/6-ST	174222	1
1/8	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/8-ST	174196	1
12 модулей в каждом ряду					
1/12	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/12-ST	174197	1
2/24	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-2/24-ST	174198	1
3/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм² + 12 по 10 мм² и одно 25 мм² + одно 35 мм²	прозрачная	IKA-3/36-ST	174199	1
18 модулей в каждом ряду					
1/18	с одной шиной N/PE подключения (каждая шина): два по 6 мм² + два по 10 мм² и одно 35 мм²	прозрачная	IKA-1/18-ST	174200	1
2/36	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 12 по 6 мм² + 12 по 10 мм² и одно 25 мм² + одно 35 мм²	прозрачная	IKA-2/36-ST	174201	1
3/54	с двумя шинами N/PE подключения (каждая шина): 16 по 6 мм² + 16 по 10 мм² и два по 25 мм² + два по 35 мм²	прозрачная	IKA-3/54-ST	174202	1

Powering Business Worldwide

Компания Eaton в России
ООО «Итон»
107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33 стр. 4
Тел.: +7 (495) 981-3770
Факс: +7 (495) 981-3771
www.eaton.ru
russia@eaton.com

Техническая поддержка:
8-800-555-6060
supportEGmoscow@eaton.com