EL650IEC

Eaton Ellipse ECO 650 IEC

Общие

Конфигурация	стойка/башня
Код изделия	EL650IEC
Цвет	Черный
Рейтинг (ВА/Вт)	650/400
Размеры, В x Ш x Г, мм	263 x 81 x 235
Гарантия	2 года гарантии, стандартная, включая батареи

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	184 В – 264 В (с возможностью регулировки до 161 В – 284 В)
Входная защита	Автоматический выключатель с возможностью повторного включения
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50-60 Гц, автовыбор

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В)
Розетки на выходе	(3) IEC-320-C13 (1) IEC-320-C13 surge only

Характеристики батарей

Тип батарей	Заменяемые герметичные свинцово-кислотные
Индикаторы замены батарей	Светодиод + звуковой сигнал
Тест батарей	Да (автоматически)
Холодный запуск (без сетевого питания)	Да
Защита от глубокого разряда	4 часа

Параметры окружающей среды

Защита от скачков напряжения	Соответствует стандарту для устройств защиты от скачков напряжения IEC 61643-1
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE
Защита линий передачи данных	Телефон/Факс/Модем/Интернет/Ethernet

Все спецификации могут быть изменены без уведомления в интересах постоянного совершенствования продукции.

h

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved