5E650iDIN

Eaton 5E 650VA DIN 230V

Общие

Топология	Линейно-интерактивный с технологией автоматического регулирования напряжения (AVR)
Конфигурация	Корпус типа Tower
Обозначение стиля	5E650iDIN
Код изделия	5E650iDIN
Рейтинг (ВА/Вт)	650 ВА / 360 Вт
Размеры, В x Ш x Г, мм	288 x 148 x 100
Вес, кг	4.6
Гарантия	2 года

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	170-264 В
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50/60 Гц

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение	230 В	
Розетки на выходе	(2) IEC-320-C13	(1) Schuko

Характеристики батарей

Управление батареей	Непрерывный заряд батарей, «холодный» пуск

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	< 40 дБ
Рабочая температура	0–40 °C
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC/EN 62040-2
Безопасность	IEC/EN 62040-1
Подтверждения	CE, CB (TUV)

Поскольку оборудование постоянно модифицируется, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved