



5E850iUSBDIN

Eaton 5E 850VA USB DIN 230V

Общие

Топология	Линейно-интерактивный с технологией автоматического регулирования напряжения (AVR)
Конфигурация	Корпус типа Tower
Обозначение стиля	5E850iUSBDIN
Код изделия	5E850iUSBDIN
Рейтинг (ВА/Вт)	850 ВА / 480 Вт
Размеры, В x Ш x Г, мм	288 x 148 x 100
Вес, кг	5.16
Гарантия	2 года

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14
-----------------	-----------------



Диапазон входного напряжения	170-280 В
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50/60 Гц

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение	230 В
Розетки на выходе	(2) IEC-320-C13 (1) Schuko



Характеристики батарей

Управление батареей	Непрерывный заряд батареи, «холодный» пуск
---------------------	--

Параметры подключения

Коммуникационный порт	1 порт USB
Программное обеспечение	ПО Eaton UPS Companion

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	< 40 дБ
Рабочая температура	0-40 °C
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC/EN 62040-2
Безопасность	IEC/EN 62040-1
Подтверждения	CE, CB (TUV)

Защита линий передачи данных

Интернет/телефон/факс

Поскольку оборудование постоянно модифицируется, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2017 Eaton
All Rights Reserved